



NAJLEPSZE DOPASOWANIE **DO TWOJEJ FLOTY**





SZCZEGÓŁOWO ZAPROJEKTOWANE POD KĄTEM WYDAJNOŚCI OPERACYJNEJ I MAKSYMALNYCH OSIĄGÓW

Seria naczep kurtynowych Kässbohrer została fachowo zaprojektowana w najdrobniejszych szczegółach i wyprodukowana z zachowaniem najwyższej jakości, aby zaspokoić wszystkie specyficzne potrzeby funkcjonalne w zakresie transportu ładunków ogólnych i specjalistycznych, zapewniając bezpieczniejsze i szybsze operacje przy maksymalnej wytrzymałości.

Fachowa konstrukcja zaczyna się od lekkiego i wytrzymałego podwozia, niezawodnego przy każdym obciążeniu i w każdych warunkach drogowych. Oferowana w standardzie powłoka KTL, zapewnia wysoką wartości pojazdu.

Maksymalizacja ładowności dzięki opcjom podwozia lżejszego o 1 tonę, opcjom doubledeck, maksymalizacji wysokości wewnętrznej, załadunku do 40 palet Seria Kässbohrer Standard, Mega, Light i Extensive obejmuje wszystkie podstawowe funkcje potrzebne w Twojej działalności. Firma Kässbohrer, wyjątkowa pod względem inżynierii i produkcji najszerszej gamy produktów, opracowała naczepy kurtynowe Air Cargo, naczepy do przewozu papieru i zwojów, dbając o wszystkie potrzeby funkcjonalne w najdrobniejszych szczegółach.

Seria naczep kurtynowych Kässbohrer spełnia wszystkie ogólne i specyficzne wymagania certyfikacji bezpieczeństwa ładunku takie jak Code XL, Daimler 9,5, Transport napojów i Transport opon. Seria firanek Kässbohrer posiada opatentowany system zabezpieczenia ładunku K-Fix z 236 punktami mocowania, każdy o nośności 2,5 tony, umożliwiający bezpieczne zamocowanie praktycznie wszystkich ładunków w każdej kombinacji załadunkowej.

Zestawy przestrzenne Kässbohrer Truck-Trailer Combination spełniają specyficzne potrzeby transportu miejskiego dzięki różnym opcjom pojemności palet dla ciężarówki i przyczepy, opcji wyposażenia przelotowego między ciężarówką i przyczepą, opcji podnoszenia dachu.

Wyposażona w szerokie opcje huckepack i promowe, seria Kässbohrer Curtainsider jest gotowa do transportu intermodalnego.



X 34 PALET



L 37 PALET



XL 38 PALET



3 OSIE XXL 40 PALET



4 OSIE XXL 40 PALET

		MEGA	STANDARD	MAXIMA	DOUBLE DECK		LIGHT	COIL MULDE		HEAVY DUTY		HARDWOOD	AIR CARGO	PAPIER
PRODUKT		K.SCS M / 90 - 12 / 27	K.SCS X+ / 90 - 12 / 27	K.SCX / 125 - 12 / 27	K.SCD M / 90 - 12 / 27	K.SCD X+ / 90 - 12 / 27	K.SCL X+ / 150 - 12 / 27	K.SCC M / 125 - 12 / 27	K.SCC X+ / 125 - 12 / 27	K.SCX HD3 / 160 - 18 / 27	K.SCX HD4 / 160 - 18 / 36	K.SCH / 125 - 12 / 27	K.SCA / 80 - 12 / 27	K.SCP / 125 - 12 / 27
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	POJEMNOŚĆ - LICZBA PALET	34 szt.	34 szt.	34 szt.	67 szt.	67 szt.	34 szt.	34 szt.	34 szt.	34 szt.	34 szt.	34 szt.	34 szt.	34 szt.
	NOŚNOŚĆ SWORZNIA KROLEWSKIEGO	12 ton	12 ton	12 - 14 - 15 ton	12 ton	12 ton	12 ton	12 ton	12 ton	18 ton	18 ton	12 ton	12 ton	12 ton
	NOŚNOŚĆ OSI	27000 kg	27000 kg	27000 kg	27000 kg	27000 kg	27000 kg	27000 kg	27000 kg	27000 kg	36000 kg	27000 kg	24000 kg	27000 kg
	MASA BRUTTO	39000 kg	39000 kg	39000 kg - 42000 kg	39000 kg	39000 kg	39000 kg	39000 kg	39000 kg	45000 kg	54000 kg	39000 kg	36000 kg	39000 kg
	ROZSTAW OSI	7700 mm	7700 mm	7700 mm	7700 mm	7700 mm	7700 mm	7700 mm	7700 mm	8130 mm	7200 mm	7700 mm	7700 mm	7700 mm
	WYS. GĘSIEJ SZYI	90 mm	90 mm	125 mm	90 mm	90 mm	150 mm	125 mm	125 mm	160 mm	160 mm	125 mm	80 mm	125 mm
	WYSOKOŚĆ SPRZĘGU	950 mm 980 mm	1050 mm - 1100 mm - 1150 mm	1100 mm - 1150 mm - 1180 mm	950 mm	1050 mm - 1100 mm - 1150 mm	1,100 mm	950 mm - 980 mm	1100 mm - 1150 mm	1150 mm	1150 mm	1100 mm - 1150 mm	950 mm	1100 mm - 1150 mm
	KILKA PIĄTYCH KÓŁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WYS. WEWNĄTRZ (przód)	2900 mm - 2950 mm	2750 mm - 2800 mm	2690 mm - 2710 mm	2900 mm - 2920 mm - 2950 mm	2750 mm - 2800 mm - 2850 mm	2710 mm	2900 mm - 2920 mm	2720 mm - 2750 mm	2690 mm	2690 mm	2710 mm - 2750 mm	2930 mm	2710 mm - 2,750 mm
RAMA I PODWOZIE	MASA WŁASNA	6360 kg	6610 kg	6560 kg	7400 kg	7500 kg	5630 kg	7200 kg	7280 kg	7260 kg	7810 kg	7100 kg	7380 kg	7500 kg
	PODWOZIE - MATERIAŁ	S460MC	S460MC	S460MC	S460MC	S460MC	S700MC	S460MC	S460MC	S700MC	S700MC	S460MC	S460MC	S460MC
	POWŁOKA ANTYKOROZYJNA	Powłoka KTL	Powłoka KTL	Powłoka KTL	Powłoka KTL	Powłoka KTL	Powłoka KTL	Powłoka KTL	Powłoka KTL	Powłoka KTL	Powłoka KTL	Powłoka KTL	Powłoka KTL	Powłoka KTL
	TYP PODWOZIA	Podwójna belka „I”	Podwójna belka „I”	Podwójna belka „I”	Podwójna belka „I”	Podwójna belka „I”	Podwójna belka „I”	Podwójna belka „I”	Podwójna belka „I”	Podwójna belka „I”	Podwójna belka „I”	Podwójna belka „I”	Podwójna belka „I”	Podwójna belka „I”
	ROZMIAR OPON	445/45 R19.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	445/45 R19.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	445/45 R19.5	385 / 65 R 22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	215/75 R17.5	385/65 R22.5
	TYP FELG	Felgi stalowe z offsetem	Felgi stalowe z offsetem	Felgi stalowe z offsetem	Felgi stalowe z offsetem	Felgi stalowe z offsetem	Felgi aluminiowe z offsetem	Felgi stalowe z offsetem	Felgi stalowe z offsetem	Felgi stalowe z offsetem	Felgi stalowe z offsetem	Felgi stalowe z offsetem	Felgi stalowe z offsetem	Felgi stalowe z offsetem
	OSIE	Hamulce tarczowe BPW	Hamulce tarczowe BPW	Hamulce tarczowe BPW	Hamulce tarczowe BPW	Hamulce tarczowe BPW	Hamulce tarczowe BPW	Hamulce tarczowe BPW	Hamulce tarczowe BPW	Hamulce tarczowe BPW	Hamulce tarczowe BPW	Hamulce tarczowe BPW	Hamulce tarczowe BPW	Hamulce tarczowe BPW
	NOGI PODPOROWE	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost
	ZBIORNIKI Z POWIETRZEM	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Aluminium	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal
ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU	CERTYFIKAT CODE XL	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	K-FIX	118 otworów co 70 mm na każdą podłużnicę obrzeża ramy, nośność 2,5 tony	118 otworów co 70 mm na każdą podłużnicę obrzeża ramy, nośność 2,5 tony	118 otworów co 70 mm na każdą podłużnicę obrzeża ramy, nośność 2,5 tony	118 otworów co 70 mm na każdą podłużnicę obrzeża ramy, nośność 2,5 tony	118 otworów co 70 mm na każdą podłużnicę obrzeża ramy, nośność 2,5 tony	118 otworów co 70 mm na każdą podłużnicę obrzeża ramy, nośność 2,5 tony	118 otworów co 70 mm na każdą podłużnicę obrzeża ramy, nośność 2,5 tony	118 otworów co 70 mm na każdą podłużnicę obrzeża ramy, nośność 2,5 tony	118 otworów co 70 mm na każdą podłużnicę obrzeża ramy, nośność 2,5 tony	118 otworów co 70 mm na każdą podłużnicę obrzeża ramy, nośność 2,5 tony	118 otworów co 70 mm na każdą podłużnicę obrzeża ramy, nośność 2,5 tony	118 otworów co 70 mm na każdą podłużnicę obrzeża ramy, nośność 2,5 tony	118 otworów co 70 mm na każdą podłużnicę obrzeża ramy, nośność 2,5 tony
	SŁUPKI BOCZNE	3x2	3x2	3x2	5x2	5x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2
	TYP PODŁOGI	Sklejka 30 mm	Sklejka 30 mm	Sklejka 30 mm	Sklejka 30 mm	Sklejka 30 mm	Sklejka 28 mm	Sklejka 30 mm	Sklejka 30 mm	Sklejka 30 mm	Sklejka 30 mm	Sklejka 30 mm	Twarde drewno 35 mm	Sklejka 28 mm
	OBCIĄŻENIE OSI – WÓZEK WIDŁOWY	7200 kg	7200 kg	7200 kg	7200 kg	7200 kg	5460 kg	5460 kg	5460 kg	7200 kg	7200 kg	9500 kg	5460 kg	9500 kg
	PANEL PRZEDNI	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Aluminium	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal
DODATKOWE WYPOSAŻENIE	WYPOSAŻENIE DO TRANSPORTU ZWOJÓW	-	-	-	-	-	-	4 x 2 kieszenie w zagłębieniu na zwój	4 x 2 kieszenie w zagłębieniu na zwój	-	-	-	-	-
	DŁUGOŚĆ ZAGŁĘBIENIA NA ZWÓJ	-	-	-	-	-	-	7,250 mm	7,250 mm - 9,060 mm	-	-	-	-	-
	PRĘTY PODWÓJNEJ PODŁOGI	-	-	-	24 pręty	24 pręty	-	-	-	-	-	-	-	-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Powłoka KTL



K-Fix



Odbojnik rampowy typu L



Panel przedni



Panel tylny



Dach przesuwny



Płyta Wzmacniająca



Auto Reset



Drabinka wysuwna



Certyfikat Code XL

INTEGRACJA SMART



Smart Board



Telematyka



Monitorowanie ciśnienia w oponach (IVTM)



System pompowania opon (PSI)




Hubodometr



Immobilizer



Osłona tylna



OptiLoad / OptiTurn



Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE



Skrzynka narzędziowa plastikowa 600 mm



Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego 1.000 mm



KTL skrzynka piknikowa z powlekanej stali



Skrzynka narzędziowa KTL z powlekanej stali



Skrzynka narzędziowa z nierdzewnej stali



Skrzynka paletowa na 30 sztuk



Skrzynka paletowa na 24 sztuki



Skrzynka paletowa na 8 sztuk



Skrzynia magazynowa dwupoziomowa



Skrzynka magazynowa z przednią ścianą

OPCJE ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU



Deski Boczne



Burty



Podnoszenie Dachy



Deski Pionowe Zintegrowane Z Kurtyną



Kod XLS



Palet Stoper



Kieszenie Na Słupki



Schówek Na Słupki



Pierścienie Mocujące Do Dużych Obciążeń




Pierścienie Mocujące Typu U



Dodatkowe Słupki (K Pillar)



Belki Mocujące



Rozpiętość Stała




Kurtyna Przeciwkradzieżowa



Kurtyna Dachowa Przeciwkradzieżowa




Zamek Bdl




Zamek Typu Turtle



Ograniczniki Palet Ze Zintegrowanymi Pierścieniami Mocującymi



Certyfikat Oponowy



Zamknięcie Celne


OPCJE PRZEWOZU LOTNICZEGO



Pierścienie Promowe 4X2




Płozą Promowa



Wzmocniony Panel Tylny



Bufor Rampowy Na Sekcji Sprzęgającej




Wzmocniony Obszar Sworznia Królewskiego


OPCJE HUCKEPACK



Zgodność Dla Zmiennych Tuneli I Wagonów




Wzmocnione Kieszenie Na Żurawie



Specjalne Zawieszenie Pneumatyczne



Składany Zderzak Do Wagonów Specjalnych



Klamry Do Kurtyn Z Zamkami



Składany Błotnik



Kurtyna Dachowa Z Dodatkowymi Połączeniami



Dodatkowa Ochrona Zderzaka



Migające Światła Ostrzegawcze

INNE OPCJE



Obszar Antypoślizgowego Sworznia



Aluminiowe Felgi



Oś Samoskrętna



Podnoszenie OSI



Składana Podpora Mechaniczna



Tail Lift



Podpora Mechaniczna Roller Feet



Przedłużenie Środkowego Słupka



Przedłużenie Tylnego Słupka



Drzwi Typu Kontenerowego



NACZEPEŃ KÄSSBOHRER I ZAOPIEKUJEMY SIĘ NIĄ

Kässbohrer opracowuje pojazdy, które przekraczają granice innowacji i buduje je tak, aby były trwałe. Zarówno nasze produkty jak i usługi są dostosowane do potrzeb naszych klientów na całym świecie.

Dbamy o Państwa potrzeby wszędzie tam, gdzie prowadzicie działalność w Europie. 95% naszej stale rozwijającej się, kompetentnej sieci obsługi posprzedażowej posiada certyfikat umożliwiający obsługę najszerzej gamy produktów w Europie. Dla Państwa wygody strona internetowa Kässbohrer jest stale aktualizowana o najnowsze informacje.

Dzięki pakietom serwisowym K-Advance Care dopasowanym do potrzeb operacyjnych każdego klienta, a także całodobowej infolinii Kässbohlera dostępnej w 27 krajach i 23 językach, usługi posprzedażowe Kässbohlera są dostosowane do wszechstronnych wymagań naszych klientów.





KÄSSBOHRER

ŚWIATOWA PRODUKCJA

Kierując się mottem "Enginuity", firma Kässbohrer przesuwa granice inżynierii pojazdów, aby sprostać wszechstronnym potrzebom swoich klientów na całym świecie. Uznawana nagroda Trailer Innovation Award, którą firma Kässbohrer zdobyła za innowacyjność naczep, zapewnia jakość procesów produkcyjnych.

Dzisiaj i w jutro będziemy rozwijać produkty i usługi, aby przenieść Twoje przedsiębiorstwo na wyższy poziom.



Zakład w Ulm | Niemcy

W roku 2017 Kässbohrer powrócił do domu z inwestycją w zakład produkcyjny w Ulm. Działający na powierzchni 35.000 m² zakład w Ulm służy jako główny zakład produkcyjny dla południowych Niemiec i krajów sąsiednich. W pełni oferując i obsługując szeroki asortyment produktów firmy Kässbohrer jako główne centrum sprzedaży i obsługi posprzedażowej, zakład w Ulm jest również naszym magazynem części zamiennych.



Zakład w Goch | Niemcy

Od 2002 r. fabryka w Goch działająca na łącznej powierzchni 108.000 m², jest jednym z dwóch zakładów produkcyjnych w Niemczech. Służąc jako główne centrum produkcyjne i centrum PDI dla Europy Połnocnej, Zakład w Goch służy jako centrum posprzedażowe i sprzedażowe dla regionu Nadrenii Południowo-Zachodniej.



Zakład w Adapazarı | Turcja

Adapazarı jest największym zakładem produkcyjnym firmy Kässbohrer o łącznej powierzchni produkcyjnej 365.000 m² i zdolności produkcyjnej 20.000 jednostek rocznie. W zakładzie Adapazarı znajdują się ośrodki badawczo-rozwojowe i centra testowania prototypów. Ponadto, powierzchnia 3.500 m² umożliwia produkcję i testowanie więcej niż jednego prototypu pojazdu jednocześnie.

Kaessbohrer Polska Sp. Z.o.o

Plac Trzech Krzyży 10/14 00-499 Warszawa **T** +48 509 669 390 | **E** info@kaessbohrer

Wsparcie Klienta Kässbohrer | 00 800 527 72 647 | Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży | www.kaessbohrer.com/pl

Naczepy Kässbohrer są produkowane zgodnie z zasadami szczupłej produkcji (lean production) i jakości z uwzględnieniem całkowitego kosztu posiadania.

Kässbohrer Zastrzega Sobie Prawo Do Zmiany Specyfikacji Produktu. Dane Wizualne I Techniczne Mogą Ulec Zmianie W Zależności Od Konfiguracji Pojazdu. V4 Sep 2023