ROBUST FÜR SCHWERE LASTEN

TIEFBETT-PLATTFORM-SERIE

Kässbohrer

Enginuity, since 1893

DER STÄRKSTE AUSZIEHBARE
FÜR HÄRTESTE EINSÄTZE

K.SPA & K.SPS H
Tiefbett Plattformserie

Die Kässbohrer Tieflader-Serien K.SPA & K.SPS H, die mit 3 und 4 Achsen angeboten werden, sind das beste Beispiel für Kässbohrers ausgefeilte Technik. K.SPA & K.SPS H ermöglichen den robusten und sicheren Transport von schweren, flachen und langen Gütern mit einer Ausladung von bis zu 6.900 mm, unterstützt durch das starre Zentralchassis. Die Serien K.SPA und K.SPS H mit 3 und 4 Achsen eignen sich zur Kopplung mit 900 bis 1250 mm hohen Sattelzügen.

Maximale Betriebsflexibilität wird durch Radmulden-Optionen, variable Container-Positionierungskombinationen und variable Lagerungsoptionen gewährleistet. Zudem bieten wir Ihnen Ladungssicherungsmerkmale wie CodeXL-zertifizierte Frontplatten, EUMOS-zertifizierte Säulentaschen und geschmiedete Zurrringe mit 13,4 Tonnen Tragfähigkeit. Das robuste Chassis ist durch Metallisierung beschichtet, um maximale Haltbarkeit gegen Korrosion und Durchrostung für den härtesten Einsatz zu gewährleisten.

HOHE BELASTBARKEIT
FÜR MAXIMALE LEISTUNG

K.SPS H
Starrer Mega Tieflader

Kässbohrer's starrer Mega-Tieflader der Serie K.SPS H, das beste Beispiel für Schwerlasttechnik, bietet 3 oder 4 Achsen sowie Kupplungsmöglichkeiten mit Standard- und Megatrucks.

Die K.SPS H-Serie bietet mit ihrem stabilen und flachen Chassis, den variablen Container-Positionierungskombinationen und verschiedenen Ladungssicherungsoptionen wie der Code XL-zertifizierten Stirnwand, die bis zu 22,5 Tonnen Längslast standhält, einen flexiblen und sicheren Transport von schweren, langen, flachen und sogar ballastierten Lasten.

Der K.SPS H erhöht die betriebliche Flexibilität mit seinen vielfältigen Stauraummöglichkeiten unter dem Chassis und verschiedenen Ladungssicherungsmerkmalen, wie z.B. neue Zurrringe mit einer erhöhten Kapazität von 13,4 Tonnen, verschiedene Containerverriegelungsoptionen, sowie Säulentaschen in der Mitte der Ladefläche und vertikale Säulentaschen an den Seitenwänden mit EUMOS-Zertifizierung.

Darüber hinaus bietet Kässbohrer mit der Metallisierungstechnologie die maximale Haltbarkeit gegen Korrosion und Durchrostung.

K.SPA
Ausziehbare Tieflader-Plattform

Kässbohrer's ausziehbarer Tieflader mit 3 oder 4 Achsen, K.SPA, ist mit einer niedrigen Plattformhöhe konstruiert, um 20.500 mm lange Ladungen mit einem 6.900 mm ausziehbaren, starken und flachen Chassis zu transportieren, das den sichersten Transport von schweren, langen sowie flachen Ladungen ermöglicht.

Das robuste und metallisierte Chassis, die CODE XL-zertifizierte Frontplatte, die bis zu 22,5 Tonnen Längslast standhält, die EUMOS-zertifizierten Rungentaschen und die geschmiedeten Zurrringe mit einer Kapazität von 13,4 Tonnen gewährleisten einen zuverlässigen und sicheren Betrieb.

Der K.SPA ist mit einer Radmulde für die 3-Achs-Mega-Version ausgestattet, um die beste Ladehöhe zu bieten. Darüber hinaus bietet Kässbohrer mit der Metallisierungstechnologie eine maximale Haltbarkeit gegen Korrosion und Durchrostung.

		STARRE TIEFBETTPLATTFORM				AUSZIEHBARE TIEFBETTPLATTFORM					
	PRODUKT	**K.SPS H 3 /0N - 18 / 27**	**K.SPS H 4 /1N - 18 / 36**	**K.SPS HM 3 /0N - 18 / 27**	**K.SPS HM 3 /0N - 18 / 30**	**K.SPA M 3 /1N - 18 / 27**	**K.SPA M 3 /1N - 18 / 30**	**K.SPA X 3 /1N - 18 / 27**	**K.SPA X 3 /1N - 18 / 30**	**K.SPA X 4 /2N - 18 / 36**	**K.SPA M 4 / 2N - 18 / 40**
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	FAHRGESTELLS	Zentraler Kastenbalken (2)	Zentraler Kastenbalken (2)	Zentraler Kastenbalken (2)	Zentraler Kastenbalken (2)	Zentraler Kastenbalken (2)	Zentraler Kastenbalken (2)	Zentraler Kastenbalken (2)	Zentraler Kastenbalken (2)	Zentraler Kastenbalken (2)	Zentraler Kastenbalken (2)
	MATERIAL DES FAHRGESTELLS	S700 MC	S700 MC	S700 MC	S700 MC	S700 MC	S700 MC	S700 MC	S700 MC	S700 MC	S700 MC
	RAHMENTYP	Flach	Flach	Geeignet für Rampen	Geeignet für Rampen	Geeignet für Rampen	Geeignet für Rampen	Flach	Flach	Flach	Geeignet für Rampen
	LADUNGSBREITE	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm
	LÄNGE	13.600 mm	13.600 mm	13.550 mm	13.550 mm	13.535 mm	13.535 mm	13.535 mm	13.535 mm	13.535 mm	13.535 mm
	PLATTFORMHÖHE (beladen)	1.250 mm	1.250 mm	990 mm	990 mm	990 mm	990 mm	990 mm	1.250 mm	1.250 mm	1.040 mm
	SCHWANENHALSHÖHE	180 mm	180 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	180 mm	180 mm	120 mm
	AUFSATTELHÖHE	1.100 mm - 1.250 mm	1.100 mm - 1.250 mm	900 mm - 1.050 mm	900 mm - 1.050 mm	900 mm - 1.050 mm	900 mm - 1.050 mm	1.100 mm - 1.250 mm	1.100 mm - 1.250 mm	1.100 mm - 1.250 mm	900 mm - 950 mm
	GEWICHT	7.000 kg	8.150 kg	7.400 kg	7.650 kg	8.950 kg	9.200 kg	8.850 kg	8.950 kg	9.950 kg	10.400 kg
	KÖNIGSZAPFEN-KAPAZITÄT	18.000 kg	18.000 kg	18.000 kg	18.000 kg	18.000 kg	18.000 kg	18.000 kg	18.000 kg	18.000 kg	18.000 kg
	ACHSLAST	27.000 kg	36.000 kg	27.000 kg	30.000 kg	27.000 kg	30.000 kg	27.000 kg	30.000 kg	36.000 kg	30.000 kg
	RADSTAND	7.700 mm	7.700 mm	7.700 mm	7.700 mm	7.700 mm	7.700 mm	7.700 mm	7.700 mm	7.700 mm	7.700 mm
	LKW KOMPABILITÄT	6x4 / 6x2 / 4x2	6x4 / 6x2 / 4x2	6x4 / 6x2 / 4x2	6x4 / 6x2 / 4x2	6x4 / 6x2 / 4x2	6x4 / 6x2 / 4x2	6x4 / 6x2 / 4x2	6x4 / 6x2 / 4x2	6x4 / 6x2 / 4x2	6x4 / 6x2 / 4x2
	BODEN	"30 mm Hartholz mit Omega-Profilen (5)"	"30 mm Hartholz mit Omega-Profilen (5)"	"30 mm Hartholz mit Omega-Profilen (5)"	"30 mm Hartholz mit Omega-Profilen (5)"	"30 mm Hartholz mit Omega-Profilen (5)"	"30 mm Hartholz mit Omega-Profilen (5)"	"30 mm Hartholz mit Omega-Profilen (5)"	"30 mm Hartholz mit Omega-Profilen (5)"	"30 mm Hartholz mit Omega-Profilen (5)"	"30 mm Hartholz mit Omega-Profilen (5)"
	WHEEL RECESS										Nicht verfügbar
LADUNGSSICHERUNG	ZURRINGE UND POSITION	"2x2 Stück Zurrringe mit 13,4 Tonnen Kapazität auf seitlichem Rahmen *Optionale Zurrringe K-Fix"	"2x2 Stück Zurrringe mit 13,4 Tonnen Kapazität auf seitlichem Rahmen *Optionale Zurrringe K-Fix"	"7x2 Stück Zurrringe mit 13,4 Tonnen Kapazität am Seitenrahmen, 9 x 2 Stück Zurrringe mit 8 Tonnen Kapazität am Seitenrahmen, K-Fix"	"7x2 Stück Zurrringe mit 13,4 Tonnen Kapazität am Seitenrahmen, 9 x 2 Stück Zurrringe mit 8 Tonnen Kapazität am Seitenrahmen, K-Fix"	7x2 Stück Zurrringe mit 13,4 Tonnen Kapazität am Seitenrahmen, 10 x 2 Stück Zurrringe mit 8 Tonnen Kapazität am Seitenrahmen, K-Fix	7x2 Stück Zurrringe mit 13,4 Tonnen Kapazität am Seitenrahmen, 10 x 2 Stück Zurrringe mit 8 Tonnen Kapazität am Seitenrahmen, K-Fix	7x2 Stück Zurrringe mit 13,4 Tonnen Kapazität am Seitenrahmen, 4 x 2 Stück Zurrringe mit 8 Tonnen Kapazität am Seitenrahmen, K-Fix	7x2 Stück Zurrringe mit 13,4 Tonnen Kapazität am Seitenrahmen, 4 x 2 Stück Zurrringe mit 8 Tonnen Kapazität am Seitenrahmen, K-Fix	7x2 Stück Zurrringe mit 13,4 Tonnen Kapazität am Seitenrahmen, 4 x 2 Stück Zurrringe mit 8 Tonnen Kapazität am Seitenrahmen, K-Fix	6x2 Stück Zurrringe mit 13,4 Tonnen Kapazität am Seitenrahmen, 4 x 2 Stück Zurrringe mit 8 Tonnen Kapazität am Seitenrahmen, K-Fix
	RUNGENTASCHEN	"10x2 Stück Rungentaschen auf Seitenrahmen *Optionale Rungentaschenreihen"	"10x2 Stück Rungentaschen auf Seitenrahmen *Optionale Rungentaschenreihen"	"10x2 Stück Rungentaschen auf Seitenrahmen *Optionale Rungentaschenreihen"	"10x2 Stück Rungentaschen auf Seitenrahmen *Optionale Rungentaschenreihen"	"10x2 Stück Rungentaschen auf Seitenrahmen *Optionale Rungentaschenreihen"	"10x2 Stück Rungentaschen auf Seitenrahmen *Optionale Rungentaschenreihen"	"10x2 Stück Rungentaschen auf Seitenrahmen *Optionale Rungentaschenreihen"	"10x2 Stück Rungentaschen auf Seitenrahmen *Optionale Rungentaschenreihen"	"10x2 Stück Rungentaschen auf Seitenrahmen *Optionale Rungentaschenreihen"	"10x2 Stück Rungentaschen auf Seitenrahmen *Optionale Rungentaschenreihen"
	STIRNWAND	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm
	Code XL ZERTIFIKAT	*Optional	*Optional	*Optional	*Optional	*Optional	*Optional	*Optional	*Optional	*Optional	*Optional
	CONTAINERVERRIEGELUNG	*Optional	*Optional	*Optional	*Optional	*Optional	*Optional	*Optional	*Optional	*Optional	*Optional
	SEITENWÄNDE	*Optional	-	-	-	-	-	*Optional	*Optional	*Optional	-
	VERLÄNGERUNG	-	-	-	-	"6.900 mm / 3.500 mm alle 500 mm verriegelt (9)"	"6.900 mm / 3.500 mm alle 500 mm verriegelt (9)"	"6.900 mm / 3.500 mm alle 500 mm verriegelt (9)"	"6.900 mm / 3.500 mm alle 500 mm verriegelt (9)	"6.900 mm / 3.500 mm alle 500 mm verriegelt (9)"	"6.900 mm / 3.500 mm alle 500 mm verriegelt (9)"
ZUBEHÖR	RAMPENVORBEREITUNG	-	-	*Optional	*Optional	*Optional	*Optional	-	-	-	-
	ELEKTRIKANLAGE	Nordischer Typ	Nordischer Typ	Nordischer Typ	Nordischer Typ	Nordischer Typ	Nordischer Typ	Nordischer Typ	Nordischer Typ	Nordischer Typ	Nordischer Typ
	KORROSIONSSCHUTZ	Optionale Metallisierung (8)	Optionale Metallisierung (8)	Optionale Metallisierung (8)	Optionale Metallisierung (8)	Optionale Metallisierung (8)	Optionale Metallisierung (8)	Optionale Metallisierung (8)	Optionale Metallisierung (8)	Optionale Metallisierung (8)	Optionale Metallisierung (8)
PERFORMANCE	LADUNG & LADUNGSSICHERUNGSVARIANTEN	++++	++++	++++	++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++
	PUNKT-/BALLASTTRAGFÄHIGKEIT	++++	+++++	++++	+++++	++++	+++++	++++	+++++	+++++	++++
	NUTZLAST	++++	+++++	++++	+++++	++++	+++++	++++	+++++	+++++	++++
	LADEHÖHE	++	++	++++	++++	++++	++++	++	++++	++	++++

STANDARD ZUBEHÖR


A
Doppelter “I”-Balken

B
Zentraler Kastenträger

C
Schichtholzboden

D
Hartholzboden

E
Hartholzboden mit Omega-Profilen


F
Stahlboden im Schachbrettmuster

G
KTL Beschichtung

H
Metallisierung

I
Erweiterung

OPTIONEN

1
Zurrringe

2
Rungentaschen auf den Seitenträgern

3
Vertikale Reihen Rungentaschen

4
Rungen

5
Aluminium Seitenwände

6
Ladewinde

7
Containerverriegelungen


8
Zusätzliche Stirnwand

9
Selbstlenkende Achsen

10
Achlift

11
Warntafeln Verbreiterung

12
Tragbare Aluminiumrampen

13
Heckrammpuffer

14
Seitliche Erweiterungsbretter


15
Erfüllung der Anforderungen für Fährtransport

16
Achsseil

17
Leiter

18
Smartboard

19
Auto-reset

20
Arbeitslampen

21
Aluminium Felgen

22
Ersatzradhalter


23
Fährringe

24
Rundumkennleuchte

25
Code XL

26
ADR Zertifizierung

27
Aufbewahrung für Seitenwände

28
Aufbewahrung für Rungen an der Stirnwand


29
Edelstahl-Werkzeugkasten

30
Werkzeugkasten aus PVC-beschichtetem Stahl

31
Aufbewahrung für tragbare Aluminiumrampen



32
Palettenkasten

33
Rungenaufbewahrung unter dem Chassis

34
Holzkasten

35
Wheel Pool

WIR SIND KÄSSBOHRER
UND WIR SIND FÜR SIE DA

Kässbohrer entwickelt Fahrzeuge, die die Grenzen der Innovation überschreiten. Dabei wird insbesondere auf eine lange Lebensdauer der Fahrzeuge geachtet. So wie unsere Produkte auf die Bedürfnisse unserer Kunden weltweit abgestimmt sind, sind es auch unsere Dienstleistungen.

Wir kümmern uns um Ihre Bedürfnisse, wo auch immer Sie in Europa tätig sind. 95 % unseres ständig wachsenden, kompetenten Kundendienstnetzes sind für die Bedienung der größten Produktpalette Europas zertifiziert. Die Kässbohrer-Website wird ständig mit den neuesten Informationen für Sie aktualisiert.

Mit K-Advance Care Service-Paketen, die auf die betrieblichen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind, sowie einer 24/7-Kässbohrer-Hotline, die in 27 Ländern und 23 Sprachen zur Verfügung steht, ist der Kässbohrer-Kundendienst auf die vielfältigen Anforderungen abgestimmt.

KÄSSBOHRER

WELTWEITE PRODUKTION

Unter dem Motto “Enginuity” geht Kässbohrer über die Grenzen der Fahrzeugtechnik hinaus, um den vielseitigen Bedürfnissen seiner Kunden weltweit gerecht zu werden. Als viel beachteter Gewinner des Trailer Innovation Awards wird die Fahrzeugqualität von Kässbohrer durch die Qualität seiner Produktionsprozesse sichergestellt.

Für jetzt und in Zukunft werden wir die Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe bringen.

Werk in Ulm | Deutschland

Im Jahr 2017 kehrte Kässbohrer mit seiner Produktionsstätte nach Hause zurück: nach Ulm. Mit einer Betriebsfläche von 35.000 m2 dient das Ulmer Werk als Produktionsstätte für Süddeutschland und die Nachbarländer. Der Standort Ulm bietet Ihnen das vollständige Angebot von Kässbohrer: über den Verkaufs- und Kundendienst, den Service bis hin zum Ersatzteilmanagement bleiben hier keine Fragen offen.

Werk in Goch | Deutschland

Seit 2002 ist das Werk in Goch, das auf einer Gesamtfläche von 108.000 m2 arbeitet, eine der zwei Produktionsstätten in Deutschland, die als Hauptproduktionsstätte und PDI-Zentrum für Nordeuropa dienen. Der Standort Goch dient als Kundendienst-und Verkaufszentrale für die Region Nordrhein-Westfalen, sowie als unsere Ersatzteillagerzentrale.

Werk in Adapazari | Türkei

Das Werk in Adapazari ist die größte Produktionsstätte von Kässbohrer mit einer Gesamtproduktionsfläche von 365.000 m^2 und einer Gesamtproduktionskapazität von 20.000 Einheiten. In Adapazari befinden sich Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Prototypentestzentren auf dem Campus. Auf einer Fläche von 3.500 m^2 können mehr als ein Fahrzeugprototyp gleichzeitig hergestellt und getestet werden.

Kässbohrer Sales GmbH

Ulm | Im Katzelwinkel 5, 88480 Achstetten, Germany | **T** +49 (0) 7392 96797-0 | **F** +49 (0) 7392 96797-67

Goch | Siemensstrasse 74, 47574 Germany | **T** +49 (0) 2823 9721-0 | **F** +49 (0) 2823 9721-21 | **E** info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com

Kässbohrer-Sattelauflieger werden nach den Grundsätzen der Lean Production und Qualität unter Berücksichtigung der Gesamtbetriebskosten hergestellt.
Kässbohrer behält sich das Recht vor, die Produktspezifikation zu ändern. Visuelle und technische Daten können sich je nach Fahrzeugkonfiguration ändern. v4 Sep 2022