DIE BESTE OPTION IM SCHWERLASTVERKEHR
STANDARD-TIEFBETTSERIE

ZUVERLÄSSIGKEIT
BEIM SCHWERLASTTRANSPORT

K.SLS
Starre Tieflader-Serie

Die Kässbohrer Tieflader-Serie K.SLS setzt neue Maßstäbe im Schwerlast- und Maschinentransport. Ihr ausgeklügeltes Design mit leichterem Fahrgestell sorgt für maximale Nutzlast und bietet zahlreiche Optionen für die Achslast und den Königszapfen, seitliche Verlängerungen, Rungen und Rungentaschen sowie Zurrringe, die eine optimale Lastverteilung gewährleisten.

Der K.SLS verfügt über eine hydraulische Schwanenhals-Auffahrrampe und mehr als 40 Rampenoptionen für Ihre spezifischen betrieblichen Anforderungen sowie robuste Bodenbeläge einschließlich Stahlgitter.

Unsere starren Tieflader der Serie K.SLS bieten Zuverlässigkeit, Stabilität und eine einfache Bedienung für Ihre Schwertransporte.

Die K.SLS-Serie mit 3 oder 4 Achsen wird mit einer Bereifung von 205/65 R17,5 für 770 mm Ladehöhe ausgestattet.

K.SLA
Ausziehbare Tieflader-Serie

Mit der ausziehbaren Tiefladerserie K.SLA übertrifft Kässbohrer die Grenzen der Technik und bietet eine zuverlässige Leistung im Schwertransport.

Mit einem bis zu 6.200 mm ausziehbaren Fahrgestell in 500 mm Schritten, einer 3-stufigen Seitenverlängerung und mehr als 40 verschiedenen Rampen sowie 2 Radmulden bietet die K.SLA Serie Zuverlässigkeit, betriebliche Flexibilität und vermeidet Ausfallzeiten in Werkstätten für Service und Wartung.

Ausgestattet mit fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen und bis zu 32 Zurrringen, jede mit einer Kapazität von 6, 8, 10 oder 13,4 Tonnen, bietet diese Serie alle Möglichkeiten für den schnellen und sicheren Warentransport.

Die K.SLA-Serie mit 3, 4, 5 oder 6 Achsen wird mit einer Bereifung von 205/65 R17,5 für 770 mm Ladehöhe ausgestattet.

		STARRE TIEFBETTSERIE			AUSZIEHBARE TIEFBETTSERIE				JUMBO TIEFBETTSERIE		
	PRODUKT	**K.SLS 3 / 0N - 18 / 30**	**K.SLS HS 3 / 1N - 18 / 30**	**K.SLS 4 / 2N - 18 / 40**	**K.SLA 3 / 1N - 18 / 30**	**K.SLA 4 / 2N - 24 / 48**	**K.SLA 5 / 3N - 24 / 50**	**K.SLA 6 / 3N - 24 / 60**	**K.SLS J 3 / 1N - 18 / 24**	**K.SLA J 3 / 1N - 18 / 24**	**K.SLA J 4 / 1N 18 / 32**
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	**GESAMTLÄNGE**	13.190 mm	13.190 mm	13.190 mm	13.190 mm	13.190 mm	13.190 mm	14.950 mm	13.190 mm	13.190 mm	13.190 mm
	PLATTFORMLÄNGE	9.240 mm	9.240 mm	9.240 mm	9.240 mm	9.240 mm	9.240 mm	11.000 mm	9.240 mm	9.240 mm	9.240 mm
	PLATTFORMHÖHE (BELADEN)	875 mm	875 mm	890 mm	875 mm	875 mm	875 mm	920 mm	770 mm	770 mm	770 mm
	RADMULDE	Nich Enthalten	Nicht Enthalten	Nicht Enthalten	*Optional	Nicht Enthalten	Nicht Enthalten	Nicht Enthalten	*Optional	*Optional	*Optional
	RADSTAND	8.100 mm	8.100 mm	8.480 mm	8.430 mm	8.110 mm	8.110 mm	9.210 mm	8.100 mm	8.110 mm	8.100 mm
	ACHSABSTÄNDE	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm - 2.150 mm	1.360 mm
	SCHWANENHALSLÄNGE	3.950 mm	3.950 mm	3.950 mm	3.950 mm	3.950 mm	3.950 mm	3.950 mm	3.950 mm	3.950 mm	3.950 mm
	PLATTFORMERWEITERUNG	-	-	-	6.000 mm	6.200 mm	6.200 mm	7.300 mm	-	6.200 mm	6.200 mm
	GESAMTBREITE	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm
	LKW-KOMPATIBILITÄT	4x2 / 6x4	4x2 / 6x4	4x2 / 6x4	4x2 / 6x4	4x2 / 6x4 / 8x6	4x2 / 6x4 / 8x6	4x2 / 6x4 / 8x6	4x2 / 6x4	4 x 2 / 6 x 4	4 x 2 / 6 x 4 / 8 x 6
	ACHSLAST	30.000 kg	30.000 kg	40.000 kg	30.000 kg	48.000 kg	50.000 kg	60.000 kg	24.000 kg	24.000 kg	32.000 kg
	KÖNIGSZAPFENKAPAZITÄT	18.000 kg	18.000 kg	18.000 kg	18.000 kg	24.000 kg	24.000 kg	24.000 kg	18.000 kg	18.000 kg	18.000 kg
	LEERGEWICHT (+-3%)	8.500 kg	9.200 kg	11.000 kg	10.750 kg	12.500 kg	13.570 kg	17.000 kg	8.200 kg	10.500 kg	11.570 kg
	BRUTTOGEWICHT (80KM/H)	48.000 kg	48.000 kg	58.000 kg	48.000 kg	66.800 kg	74.000 kg	84.000 kg	34.000 kg	42.000 kg	50.000 kg
FAHRGESTELL	**FAHRGESTELL (STAHL)**	S700 MC (C)	S700 MC (C)	S700 MC (C)	S700 MC (C)	S700 MC (C)	S700 MC (C)	ST52 + S700 MC (C)	S700 MC (C)	S700 MC (C)	S700 MC (C)
	PROFILE	Box Profile (A)	Box Profile (A)	Box Profile (A)	Box Profile (A)	Box Profile (A)	Box Profile (A)	Box Profile (A)	Box Profile (A)	Box Profile (A)	Box Profile (A)
	KÖNIGSZAPFEN	2" Königszapfen	2" Königszapfen	2" Königszapfen	2" Königszapfen	2" Königszapfen	2"+3.5" Königszapfen	2" Königszapfen	2" Königszapfen	2" Königszapfen	2" Königszapfen
	KÖNIGSZAPFENPOSITION	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
	SEITL. VERBREITERUNGEN	-	-	-	1 Stk. nicht abnehmbar, Breite: 300mm (1)	1 Stk. nicht abnehmbar, Breite: 300mm (1)	1 Stk. nicht abnehmbar, Breite: 300mm (1)	-	-	-	1 Stk. nicht abnehmbar, Breite: 300mm (1)
	SCHWANENHALSTYP	Standard Ecken	Standard Ecken	Standard Ecken	Standard Ecken	Standard Ecken	Standard Ecken	Standard Ecken	Standard Ecken	Standard Ecken	Standard Ecken
	SEITLICHE VERBREITERUNGSBRETTER	*Optional	*Optional	*Optional	*Optional	-	-	-	*Optional	-	-
	METALLISIERUNG	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
	BODENBELAG	45mm Hartholz + geriffeltes Stahlblech (K)	45mm Hartholz + geriffeltes Stahl-blech (K)	45mm Hartholz + geriffeltes Stahl-blech (K)	45mm Hartholz + geriffeltes Stahlblech (K)	45mm Hartholz + geriffeltes Stahlblech (K)	45mm Hartholz + geriffeltes Stahlblech (K)	45mm Hartholz + geriffeltes Stahlblech (K)	45mm Hartholz + geriffeltes Stahlblech (K)	45mm Hartholz + geriffeltes Stahlblech (K)	45mm Hartholz + geriffeltes Stahlblech (K)
LADUNGSSICHERUNG	**ZURRRINGE**	6x2 (13,4 t) + 11x2 (8 t) (B)	20 x 2 8(6t) (B)	20 x 2 8(6t) (B)	6x2(10t)+6x2(8t)+8x2(5t) (B)	6x2(13,4 t) + 8x2 (8 t) + 6x2 (8 t) (B)	6x2(10t)+4x2(8t)+7x2(5t) (B)	6x2(10t)+4x2(8t)+7x2(5t) (B)	6x2(10t)+5x2(8t)+6x2(5t) (B)	6x2(10t)+6x2(8t)+8x2(5t) (B)	6x2(10t)+6x2(8t)+8x2(5t) (B)
	STECKRUNGENTASCHENREIHEN	Versenkt (5)	-	-	Versenkt (5)	Versenkt (5)	Versenkt (5)	-	Versenkt (5)	Versenkt (5)	Versenkt (5)
	RUNGENTASCHEN	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)
	RUNGEN	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
	CONTAINERVERRIEGELUNGEN	Containerverriegelungen für (1 x 20') (7)	-	-	8 Stück Containerverriegelungen für (1x20' , 2x 20 ' ,1x 40') (7)	8 Stück Containerverriegelungen für (1x20' , 2x 20 ' ,1x 40') (7)	8 Stück Containerverriegelungen für (1x20' , 2x 20 ' ,1x 40') (7)	-	Gehäuse (1 x 20') (7)	8 Stück Containerverriegelungen für (20', 30', 40' und 45') (7)	8 Stück Containerverriegelungen für (1x20' , 2x 20 ' ,1x 40') (7)
	SCHWANENHALSBORDWÄNDE	Vorne: Stahl 450mm x 2.550mm Seiten: Aluminium 360mm x 1.500mm Hinten: Aluminium 360mm x 2.250mm	Vorne: Stahl 450mm x 2.550mm Seiten: Aluminium 360mm x 1.500mm Hinten: Aluminium 360mm x 2.250mm	Vorne: Stahl 450mm x 2.550mm Seiten: Aluminium 360mm x 1.500mm Hinten: Aluminium 360mm x 2.250mm	Vorne: Stahl 450mm x 2.550mm Seiten: Aluminium 360mm x 1.500mm Hinten: Aluminium 360mm x 2.250mm	Vorne: Stahl 450mm x 2.550mm Seiten: Aluminium 360mm x 1.500mm Hinten: Aluminium 360mm x 2.250mm	Vorne: Stahl 450mm x 2.550mm Seiten: Aluminium 360mm x 1.500mm Hinten: Aluminium 360mm x 2.250mm	Vorne: Stahl 450mm x 2.550mm Seiten: Aluminium 360mm x 1.500mm Hinten: Aluminium 360mm x 2.250mm	Vorne: Stahl 450mm x 2.550mm Seiten: Aluminium 360mm x 1.500mm Hinten: Aluminium 360mm x 2.250mm	Vorne: Stahl 450mm x 2.550mm Seiten: Aluminium 360mm x 1.500mm Hinten: Aluminium 360mm x 2.250mm	Vorne: Stahl 450mm x 2.550mm Seiten: Aluminium 360mm x 1.500mm Hinten: Aluminium 360mm x 2.250mm	Vorne: Stahl 450mm x 2.550mm Seiten: Aluminium 360mm x 1.500mm Hinten: Aluminium 360mm x 2.250mm
RAMPEN	**RAMPENLADEKAPAZITÄT**	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)
	RAMPENTYP	Vorbereitung für tragbare Alumin-iumrampen	Vorbereitung für tragbare Alumini-umrampen	Kurze, mechanische Rampen mit Hartholzboden	Vorbereitung für tragbare Aluminium-rampen	Vorbereitung für tragbare Aluminiumrampen	Vorbereitung für tragbare Aluminiumrampen	Kurze, mechanische Rampen mit Hartholz-boden	Vorbereitung für tragbare Aluminiumrampen	Vorbereitung für tragbare Aluminiumrampen	Vorbereitung für tragbare Aluminiumrampen
	SCHWANENHALS LADERAMPE	-	Hydraulische Schwanenhals-Lader-ampen	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	-	(9)	(9)
FAHRWERK GEAR	**LENKSYSTEM**	1F - 2F - 3F	1F - 2F - 3S	1F - 2F - 3S - 4S	1F - 2F - 3S	1F - 2F - 3S - 4S	1S-2F-3F-4S-5S	1F-2F-3F-4S-5S-6S	1F-2F-3S	1F-2F-3S	1F-2F-3S-4S
	ACHSMARKE	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)
	BREMSSYSTEM	WABCO EBS 2S/2M	WABCO EBS 2S/2M	WABCO EBS 4S/3M	EBS 4S/3M	EBS 4S/3M	EBS 4S/3M	EBS 4S/3M	WABCO EBS 2S/2M	EBS 4S/3M	EBS 4S/3M
	FEDERUNGSTYP	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
ZUBEHÖR	**REIFENANZAHL**	12 Reifen	12 Reifen	16 Reifen	12 Reifen	16 Reifen	20 Reifen	24 Reifen	12 Reifen	12 Reifen	16 Reifen
	REIFENGRÖSSE	245/70 R1 7,5	245/70 R1 7.5	245/70 R1 7,5	245/70 R1 7.5	245/70 R1 7.5	245/70 R1 7.5	245/70 R1 7.5	245/70 R1 7.5	245/70 R1 7.5	245/70 R1 7.5
	REIFENMARKE	Kässbohrer Wahl	Kässbohrer Wahl	Kässbohrer Wahl	Kässbohrer Wahl	Kässbohrer Wahl	Kässbohrer Wahl	Kässbohrer Wahl	Kässbohrer Wahl	Kässbohrer Wahl	Kässbohrer Wahl
	FELGENMATERIAL	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Steel	Stahl	Stahl
	ERSATZRADHALTER	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 unit	1 Stück	1 Stück
	ERSATZRADHALTER KRAN	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
	VORDERE ABSATTELSTÜTZEN	Manuell mit 24t mechanischer und 50t statischer Kapazität	Manuell mit 24t mechanischer und 50t statischer Kapazität	Manuell mit 24t mechanischer und 50t statischer Kapazität	Manuell mit 24t mechanischer und 50t statischer Kapazität	Manuell mit 24t mechanischer und 50t sta-tischer Kapazität	Manuell mit 24t mechanischer und 50t sta-tischer Kapazität	Manuell mit 24t mechanischer und 50t sta-tischer Kapazität	Manuell mit 24t mechanischer und 50t statischer Kapazität	Manuell mit 24t mechanischer und 50t statischer Kapazität	Manuell mit 24t mechanischer und 50t statischer Kapazität
	HINTERE ABSATTELSTÜTZEN	Manuell mit 45t statischer Kapazität	Manuell mit 45t statischer Kapazität	Manuell mit 45t statischer Kapazität	Manuell mit 45t statischer Kapazität	Manuell mit 45t statischer Kapazität	Manuell mit 45t statischer Kapazität	Manuell mit 45t statischer Kapazität	Manuell mit 45t statischer Kapazität	Manuell mit 45t statischer Kapazität	Manuell mit 45t statischer Kapazität
	KOTFLÜGELTYP	Anti Spray Kotflügel	Anti Spray Kotflügel	Anti Spray Kotflügel	Anti Spray Kotflügel	Anti Spray Kotflügel	Anti Spray Kotflügel	Anti Spray Kotflügel	Anti Spray Kotflügel	Anti Spray Kotflügel	Anti Spray Kotflügel
	HECKLEUCHTENTYP	Komplett Glühbirne	Komplett Glühbirne	Komplett Glühbirne	Komplett Glühbirne	Komplett Glühbirne	Komplett Glühbirne	Komplett Glühbirne	Komplett Glühbirne	Komplett Glühbirne	Komplett Glühbirne
	RUNDUMEUCHTE	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 unit	1 Stück	1 Stück
	WERKZEUGKASTEN	1 x aus Stahl mit PVC-Beschich-tung, 750mm x 400mm x 360mm mit 2 Abdeckungen	1 x aus Stahl mit PVC-Beschichtung, 750mm x 400mm x 360mm mit 2 Abdeckungen	1 x aus Stahl mit PVC-Beschichtung, 750mm x 400mm x 360mm mit 2 Abdeckungen	1 x aus Stahl mit PVC-Beschichtung, 750mm x 400mm x 360mm mit 2 Abdeck-ungen	1 x aus Stahl mit PVC-Beschichtung, 750mm x 400mm x 360mm mit 2 Abdeckungen	1 x aus Stahl mit PVC-Beschichtung, 750mm x 400mm x 360mm mit 2 Abdeckungen	1 x aus Stahl mit PVC-Beschichtung, 750mm x 400mm x 360mm mit 2 Abdeckungen	1 x aus Stahl mit PVC-Beschichtung, 750mm x 400mm x 360mm mit 2 Abdeckungen	1 x aus Stahl mit PVC-Beschichtung, 750mm x 400mm x 360mm mit 2 Abdeckungen	1 x aus Stahl mit PVC-Beschichtung, 750mm x 400mm x 360mm mit 2 Abdeckungen
	AUFBEWAHRUNG FÜR VERBREITERUNGSBRETTER	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)

STANDARD ZUBEHÖR

A

Zentraler Kastenbalken

B

Zurrringe

C

aus S700 Stahl

D

BPW Achsen

E

Wabco Bremssystem

F

Radmulde

G

Rundumkennleuchte

H

Werkzeugkasten

I

Überbreitetafeln

J

Stahlfelgen

K

Hartholzboden

L

Aluminium Rampenvorrichtung

M

Containerverriegelungen

N

24 Volt LED System

O

Geneigtes Heck

OPTIONEN

1

Seitl. Erweiterungen

2

Seitl. Erweiterungshalter

3

Metallisierung

4

Abgeschrägter Schwanenhals

5

Vertikale Rungentaschenreihen

6

Rungen

7

Containerverriegelungen

8

Verschiedene Heckladerampen

9

Schwanenhals Laderampen

10

Ersatzradhalter Winde

11

Baggerarmaussparung

12

Aluminium Erweiterungsbrücken

13

Heckanschlüsse

14

Hintere Absattelstützen

15

Arbeitsleuchten

16

Selbstlenkende Achsen

17

Hubodometer

18

Feuerlöscherkasten

19

Edelstahl-Werkzeugkasten

20

Achslift

21

Rungentaschen

22

Aufbewahrung Erweiterungsbretter

23

Voll LED Heckleuchten

24

Hydraulische Hintere Absattelstützen

25

Schwanenhals über Gesamtbreite

WIR SIND KÄSSBOHRER
UND WIR SIND FÜR SIE DA

Kässbohrer entwickelt Fahrzeuge, die die Grenzen der Innovation überschreiten. Dabei wird insbesondere auf eine lange Lebensdauer der Fahrzeuge geachtet. So wie unsere Produkte auf die Bedürfnisse unserer Kunden weltweit abgestimmt sind, sind es auch unsere Dienstleistungen.

Wir kümmern uns um Ihre Bedürfnisse, wo auch immer Sie in Europa tätig sind. 95 % unseres ständig wachsenden, kompetenten Kundendienstnetzes sind für die Bedienung der größten Produktpalette Europas zertifiziert. Die Kässbohrer-Website wird ständig mit den neuesten Informationen für Sie aktualisiert.

Mit K-Advance Care Service-Paketen, die auf die betrieblichen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind, sowie einer 24/7-Kässbohrer-Hotline, die in 27 Ländern und 23 Sprachen zur Verfügung steht, ist der Kässbohrer-Kundendienst auf die vielfältigen Anforderungen abgestimmt.

KÄSSBOHRER

WELTWEITE PRODUKTION

Unter dem Motto “Enginuity” geht Kässbohrer über die Grenzen der Fahrzeugtechnik hinaus, um den vielseitigen Bedürfnissen seiner Kunden weltweit gerecht zu werden. Als viel beachteter Gewinner des Trailer Innovation Awards wird die Fahrzeugqualität von Kässbohrer durch die Qualität seiner Produktionsprozesse sichergestellt.

Für jetzt und in Zukunft werden wir die Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe bringen.

Werk in Ulm | Deutschland

Im Jahr 2017 kehrte Kässbohrer mit seiner Produktionsstätte nach Hause zurück: nach Ulm. Mit einer Betriebsfläche von 35.000 m2 dient das Ulmer Werk als Produktionsstätte für Süddeutschland und die Nachbarländer. Der Standort Ulm bietet Ihnen das vollständige Angebot von Kässbohrer: über den Verkaufs- und Kundendienst, den Service bis hin zum Ersatzteilmanagement bleiben hier keine Fragen offen.

Werk in Goch | Deutschland

Seit 2002 ist das Werk in Goch, das auf einer Gesamtfläche von 108.000 m2 arbeitet, eine der zwei Produktionsstätten in Deutschland, die als Hauptproduktionsstätte und PDI-Zentrum für Nordeuropa dienen. Der Standort Goch dient als Kundendienst-und Verkaufszentrale für die Region Nordrhein-Westfalen, sowie als unsere Ersatzteillagerzentrale.

Werk in Adapazari | Türkei

Das Werk in Adapazari ist die größte Produktionsstätte von Kässbohrer mit einer Gesamtproduktionsfläche von 365.000 m^2 und einer Gesamtproduktionskapazität von 20.000 Einheiten. In Adapazari befinden sich Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Prototypentestzentren auf dem Campus. Auf einer Fläche von 3.500 m^2 können mehr als ein Fahrzeugprototyp gleichzeitig hergestellt und getestet werden.

Kässbohrer Sales GmbH

Ulm | Im Katzelwinkel 5, 88480 Achstetten, Germany | **T** +49 (0) 7392 96797-0 | **F** +49 (0) 7392 96797-67

Goch | Siemensstrasse 74, 47574 Germany | **T** +49 (0) 2823 9721-0 | **F** +49 (0) 2823 9721-21 | **E** info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com

Kässbohrer-Sattelauflieger werden nach den Grundsätzen der Lean Production und Qualität unter Berücksichtigung der Gesamtbetriebskosten hergestellt.
Kässbohrer behält sich das Recht vor, die Produktspezifikation zu ändern. Visuelle und technische Daten können sich je nach Fahrzeugkonfiguration ändern. v4 Sep 2022